)LUH UHVLVWDQFH 2GSRUQR7â QD RJLH!)HXHUZLGHUVWDQG 5ÄVLVWDQFH DX IHX %UDQGWÀOLJKHW 5HVLVWHQFLD DO IXHJR	(EN 13501-2)	(,	
5HDFWLRQ WR ¬UH 5HDNFMD QD RJLH! %UDQGYHUKDOWHQ 5ÄDFWLRQ DX IHX 5HDNWLRQ YLG EUDQGSÀYHUNDQ 5HDFFLÎQ DO IXHJR	(EN 13501-1)	B-s1, d0	
7HPSHUDWXUH UDQJH =DNUHV WHPSHUDWXU 7HPSHUDWXUEHUHLFK 3ODJH GH WHPSÄUDWXUH GoXWLOLVDWLRQ 7HPSHUDWXURPUÀGH /ÉPLWHV GH WHPSHUDWXUD		-40°C/+50°C	
0D[GLPHQVLRQ :\PLDU PDNV\PDOQ\ 0D[$EPHVVXQJHQ 'LPHQVLRQV PD[LPDOHV 0D[LPDOD GLPHQVLRQHU 'LPHQVLRQHV P¼[LPDV	[mm]	1500 x 3000	2200 x 4200